



Herstellerinformation

Ein 100%iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen kann durch persönliche Schutzausrüstung leider nicht garantiert werden.

Die Schutzwirkung kann durch verschiedene Funktionsprinzipien erreicht werden, z.B.:

- Abrutschen der Kette bei Kontakt, so dass das Material nicht zerschnitten wird
- Fasern, die durch Einzug in das Antriebsrad der Kette die Kettenbewegung blockieren
- Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Kettengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern

Häufig kommt mehr als eines dieser Prinzipien zum Tragen. Es gibt vier Schutzniveaus, die jeweils einer anderen Kettensägenschutzwirkung entsprechen. Es wird empfohlen, die Schuhe entsprechend der Kettensägenschnitgeschwindigkeit auszuwählen. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen.

	Schutzklasse	Kettengeschwindigkeit in m/s
	1	20
	2	24
	3	28
	4	32

Ihr Stiefel ist aus ausgewählten hochwertigen Ledermaterialien hergestellt worden. Leder ist ein Naturprodukt und Bedarf einer speziellen Pflege.

Pflegeanleitung

1. Nach dem Gebrauch ist der Schmutz vom Schuhwerk durch vorsichtiges Bürsten zu entfernen. Verbleibende Flecken mit lauwarmen Wasser entfernen.
2. Einlegesohlen entfernen. Schuhwerk langsam und nicht direkt auf der Wärmequelle trocknen lassen.
3. Nach dem Trocknen leicht mit einem Lederpflegemittel einreiben. Verwenden Sie niemals fett- oder ölhaltige Pflegemittel. Bitte verwenden Sie nur wachshaltige Pflegemittel.
4. Wenn möglich 2 Paar Stiefel im Wechsel tragen, damit das jeweils andere Paar vollständig trocknen kann.

Feuerwehrstiefel

PROFI PREMIUM PLUS

Art. 2090 F2A HI3 CI SRC

Art. 9990 F2A HI3 CI SRC

Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

PROFI PREMIUM

Art. 9890 F2A HI3 CI SRC

Art. 9890 K F2A HI3 CI SRC

Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

PROFI PREMIUM

Art. 9860 F2A HI3 CI SRC

Art. 9860 K F2A HI3 CI SRC

Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

ALLROUNDER

Art. 9204-2 F2A HI3 CI SRC

GÜK Reflex

Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

Art. 9204-4 F2A HI3 CI SRC

GÜK Reflex / Membran

Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.

Klosterstraße 18

06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: 03475/9263-0

Fax: 03475/9263-10

E-Mail: info@ews-schuhfabrik.de

Web: www.ews-schuhfabrik.de