

### Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1.050g  
**Schafthöhe:** ca. 20 cm, Form C  
**Größe:** 36 - 48  
**Übergrößen:** 49 - 50

## Art. 9212

F2A HI3 CI SRC



#### EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit Lederanziehschlaufe
- Komfortabler - softer Schaft
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

#### EWS Sicherheit

- Glattes **Waterproofleder**
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- **"ATOP" Lacing System / simple and fast** Drehverschlussystem mit einer strapazierfähigen Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufohle Zermatt**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **Mehrweitensystem**