

**EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.**  
Klosterstraße 18  
06295 Lutherstadt Eisleben  
Tel: 03475/9263-0  
Fax: 03475/9263-10  
E-Mail: info@ews-schuhfabrik.de  
Web: www.ews-schuhfabrik.de



„Die Schuhfabrik“ e.K.

## **Schnüranleitung**

### **Dynamic Fire**

**2120 F2A HI3 CI SRC**

### **Profi Premium**

**9890 F2A HI3 CI SRC, 9860 F2A HI3 CI SRC, 9820 F2A HI3 CI SRC, 9810 F2A HI3 CI SRC**

**9890K F2A HI3 CI SRC, 9860K F2A HI3 CI SRC, 9820K F2A HI3 CI SRC**

### **Profi Exclusiv**

**9205-1 F2A HI3 CI SRC, 9205-2 F2A HI3 CI SRC, 9205-9 F2A HI3 CI SRC, 9205-3 F2A HI3 CI SRC (PINK Fire)**

### **Profi**

**9215 F2A HI3 CI SRC, 9225 F2A HI3 CI SRC**

1. Das Reißverschlusssteil zwischen die Ösenreihen legen.
2. Die beiden Enden eines Senkels von vorn in das unterste Ösenpaar einfädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
3. Oben liegend in das zweite Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
4. Oben liegend in das dritte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
5. Beide Senkelenden gemeinsam zum unteren Ende des Klemmhakens führen, hinter dem Metallstift nach oben fädeln und sofort über den Metallstift gleitend nach innen Senkelenden durchziehen.
6. Die jeweiligen Senkelenden in das vierte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
7. Diesen Vorgang bis zum vorletzten Ösenpaar exakt wiederholen.
8. An dem obersten Ösenpaar die Senkelenden nach innen fädeln und danach innen liegend fest fixieren.

**EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.**  
Klosterstraße 18  
06295 Lutherstadt Eisleben  
Tel: 03475/9263-0  
Fax: 03475/9263-10  
E-Mail: [info@ews-schuhfabrik.de](mailto:info@ews-schuhfabrik.de)  
Web: [www.ews-schuhfabrik.de](http://www.ews-schuhfabrik.de)



„Die Schuhfabrik“ e.K.

